

# Bruksanvisning **BORACOL®**

**Registrerade & godkända bekämpnings- & träsnyddsmiddel**

	<b>Boracol® 10 /2Bd Prof</b> Endast för yrkesmässig användning	<b>Boracol® 20 /2Bd Prof</b> Endast för yrkesmässig användning	<b>Boracol® Special</b> för privat bruk
<b>Användning:</b>	För bekämpning och förebyggande mot mögel, alger, lav & blånad på trä, inom & utomhus	För bekämpning och förebyggande mot mögel, röta & svamp, även Äkta Hussvamp samt mot träsnyddinsekter inom & utomhus	För bekämpning och förebyggande mot mögel, röta & svamp, alger & lav på trä inomhus samt på teakdäck på båtar.
<b>För bekämpning av:</b>			
Rötsvamp		X	X
Äkta Hussvamp i trä och mur		X	
Insektsangrepp		X	
Mögel- och bakterieangrepp	X	X	X
Blånadssvamp	X	X	
Alger	X	X	X <sup>x)</sup>
Påväxt på trädäck på båt	X	X	X
Svartmögel på gipsskiva	X		X
<b>Förbrukning vid olika skador:</b>	<b>1 liter räcker till:</b>	<b>1 liter räcker till:</b>	<b>1 liter räcker till:</b>
Röta & svampskador i virke		6-8 m <sup>2</sup>	3-4 m <sup>2</sup>
Äkta Hussvamp i trä		6-8 m <sup>2</sup>	
Äkta Hussvamp i mur		2-4 m <sup>2</sup>	
Insektsangrepp		2-3 m <sup>2</sup>	
Mögel, svartmögel, bakterier	3-4 m <sup>2</sup>	6-8 m <sup>2</sup>	3-4 m <sup>2</sup>
Blånadssvamp	3-5 m <sup>2</sup>	6-8 m <sup>2</sup>	
Alger	3-5 m <sup>2</sup>	3-3,5 m <sup>2</sup>	3-5 m <sup>2</sup>
Grönalger mm på teakdäck på båt	3-5 m <sup>2</sup>	3-5 m <sup>2</sup>	3-5 m <sup>2</sup>
Svartmögel på gipsskiva	8-10 m <sup>2</sup>		8-10 m <sup>2</sup>

x) Boracol Special endast för användning inomhus samt på trädäck på båtar

**Svampinfekterade och mögelskadade ytor rengörs noggrant** med borste och dammsugare. Boracol®- behandlingen utförs alltid med god marginal, minst upp till ca 2 meter utanför det synliga angreppet.

Komplettera i utsatta områden, t ex bjälkända och fönster, med **IMPEL® BORON RODS** i borrhål, fyll dessa därefter med **Boracol 20/2Bd Prof**.

**Vid kraftiga angrepp** skall **BORACOL** tillföras extra flödigt = (upprepade behandlingar).

Bekämpning av **mögel- och bakterieskador, grönalger mm utomhus** kräver **uppehållsväder några timmar efter behandling**. Rengör ytorna, om möjligt, före behandling. Upprepa behandlingen vid behov. Innan en yta som ska övermålas, borstas denna ren från ev. borkrystaller.

### Applicering

**BORACOL® levereras i brukslösning = färdiga att använda = skall ej spädas.**

**BORACOL®** påförs med pensel eller roller, doppning, sprutning och "vattning" i borrhål. **Vid sprutning med BORACOL® 20/2Bd Prof** bör temperaturen på vätskan vara över 15°C. Använd en spruta med ett tryck av min. 6 bar samt med ett bredstrålemunstycke, solfjäderformad stråle, typ TIP 6510 utan filter. Upprepad behandling kan ske efter ett par timmar.

### Skyddsåtgärder

Använd skyddsglasögon och handskar. Vid sprutning inomhus, se till för god ventilation, använd andningsskydd med filter A2P2 med en av följande standard: EN 136/140/145.

### Efterbehandling / Målning

Utvändig ytor kan målas när ytorna är torra. **BORACOL®**-behandlade ytor kan uppvisa en gråvit beläggning av borkrystaller. Denna beläggning försvinner efterhand, men kan även avlägsnas med en styv borste eller en varm fuktig trasa.

**Provstrykning rekommenderas!**

**Rengöring:** Hud, verktyg och kläder rengörs med varmt vatten. Sprutmunstycke och slangar spolas igenom med varmt vatten.

**Förvaring:** **BORACOL®** kräver ingen speciell lagringstemperatur men dock bör **BORACOL® 10/2 Bd Prof** helst ej förvaras under -5. °C, och **BORACOL® 20/2 Bd Prof** som ska sprutas bör förvaras i rumstemperatur.

**Hållbarhet:** minst 24 mån i oöppnad förpackning. Återanvänd inte tomma förpackningar. Noggrant rengjorda förpackningar lämnas till lokal förpackningsåtervinning.

**Öppnad förpackning förvaras frostfritt.**

**Flampunkt** Över 150°C. Släckning med skum



Svenska Reimpregnerings AB

**lavTOX®**

Tfn: 042 -21 64 45 lavtox@lavtox.se

**www.lavtox.se**